

## Neste Turbo LXE 15W-40

### Многофункциональные дизельные масла

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 15W-40  
API CI-4, CH-4/SL  
ACEA E7/E5/E3  
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a  
Cummins CES 20078,-77,-76,-72,-71  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
Mack EO-N, EO-M Plus  
MAN M3275  
MB-Approval 228.3  
MTU Type 2  
Renault RVI RLD, RLD-2  
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2

#### ОПИСАНИЕ

Neste Turbo LXE 15W-40 – это дизельное моторное масло Super High Performance Diesel (SHPD). Neste Turbo LXE 15W-40 превосходит требования стандартов API CI-4 и ACEA E7 и отвечает требованиям двигателей с низким выбросом Euro 3, Euro 4 и двигателей с EGR (рециркуляция выхлопных газов). Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от износа
- Хорошая чистота двигателя

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 15W-40

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	878
Температура вспышки °C (COC)	240
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	127
Вязкость cSt/ 40 °C	113
Вязкость cSt/ 100 °C	14,2
Вязкость cП/ -20°C	6370
Число основания TBN, ASTM D2896	10,5
Сульфатная зола, %	1,7

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Turbo LXE 15W-40 специально разработан для тяжелого транспорта. Он успешно применяется в дизельных двигателях грузовиков и автобусов высокой мощности, в дизельных двигателях рабочих машин, а также в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и вэнов.

Подходит для техники, в которой используется избирательная каталитическая нейтрализация отработанных газов (SCR, Selective Catalytic Reduction) и рециркуляция отработавших газов (EGR, Exhaust Gas Recirculation).

Не подходит для техники, на которой установлен фильтр твёрдых частиц выхлопа дизельных двигателей (DPF, Diesel Particulate Filter).

Neste Turbo LXE 15W-40 подходит практически для всех марок большегрузного транспорта и спецтехники. Чтобы убедиться в этом, изучите требования к маслу в автомобильной инструкции и сравните их с характеристиками Neste Turbo LXE 15W-40. Более подробная информация о диапазоне замены предоставляется производителем двигателя.