

Neste Hydraulic 32

Гидравлическое масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV
SS 15 54 34 AV

ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 32 – это высококачественное гидравлическое масло для наружного применения. Он предназначен специально для использования в спецтехнике подрядчиками и в сельскохозяйственной технике. Neste Hydraulic 32 обладает превосходной стойкостью к срезу, т.е. их вязкость не снижается на длительном промежутке между заменами. Улучшенное минеральное базовое масло и присадки высшего класса обеспечивают чрезвычайно хорошую защиту от износа, пенообразования, коррозии и окисления.

Если от масла требуется чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур и превосходные холодостойкие способности, то мы рекомендуем использовать продукты серии Neste Hydraulic Super.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Не разжижаются даже в самых требовательных условиях
- Эффективная защита от коррозии
- Отличные противоизносные свойства

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

32

Плотность кг/м ³ 15°C	862
Температура вспышки °C (COC)	212
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	144
Вязкость cSt/ 40 °C	32
Вязкость cSt/ 100 °C	6,3
Вязкость cSt/ -10 °C	590
Вязкость cSt/ -20 °C	1490
Вязкость cSt/ -30 °C	5300

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Hydraulic 32 пригоден для круглогодичного использования в гидравлических системах всех видов транспорта и промышленности.

Типичными объектами применения гидравлических масла Neste Hydraulic 32 являются экскаваторы, колесные погрузчики, лесное, сельскохозяйственное и землеройное оборудование.